# KERN **CXB 15K5NM**

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen, optioneel met ijking



**Datum van opstelling: 19.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CXB |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 15000 g |
| Afleesbaarheid [d] | 5 g |
| Reproduceerbaarheid | 5 g |
| Linearisatie | ± 10 g |
| Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar) | 100 g |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | 15000 g |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 10 kg (M1); 5 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 15 g |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | kg<br>g |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 18 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 300×330×110 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×225 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 300×225 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

## Functies

| | |
|---|---|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 3.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 5 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 50 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | selecteerbaar |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Apparaatkabel |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |

# KERN **CXB 15K5NM**

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen, optioneel met ijking

| | |
|---|---|
| Batterij – enkelgewicht | 741,8 g |
| Accu | 6 V, 4 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 60 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 200 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Batterij/accu aangesloten | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 15 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 85 % |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| IJkeenheid [e] | 5 g |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 375×395×180 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,4 kg |
| Verzendgewicht | 5,3 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 5,3 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761162648 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION




### FACTORY

