# KERN **FCF 30K-3**

Compacte tafelweegschaal met veelzijdige functies en een hoge nauwkeurigheid, geschikt voor industrie, gastronomie en keukens




**Datum van opstelling: 19.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Tafelweegschaal |
| Productfamilie | FCF |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegbereik [Max] | 30000 g |
| Afleesbaarheid [d] | 1 g |
| Reproduceerbaarheid | 1 g |
| Linearisatie | ± 3 g |
| Resolutie | 30.000 |
| Tarrabereik | 30000 g |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 30 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 20 kg; 30 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 5 g |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | kg<br>g<br>dwt<br>tl (Tw)<br>tl (HK)<br>ozt<br>mo<br>lb<br>oz<br>ffa<br>tol |
| Maximale kruip (15 minuten) | 4 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 8 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 270×323×110 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 270×345×106 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 253×228 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 253×228 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |

## Functies

| | |
|---|---|
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 15.000 |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 2 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 20 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |

# KERN **FCF 30K-3**

Compacte tafelweegschaal met veelzijdige functies en een hoge nauwkeurigheid, geschikt voor industrie, gastronomie en keukens

| | |
|---|---|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij | 9 V Block |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
| Batterij oplaadtijd | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 80 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 120 h |
| Accu oplaadtijd | 16 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 335×400×185 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,4 kg |
| Verzendgewicht | 5 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 5 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761184268 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

