# KERN **FFN 15K2IPN**

Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65




**Datum van opstelling: 19.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Tafel weegschaal met bescherming IP |
| Productfamilie | FFN |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegbereik [Max] | 15 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,002 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,002 kg |
| Linearisatie | ± 0,004 kg |
| Resolutie | 7.500 |
| Tarrabereik | 15 kg |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 15 kg (M3) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 15 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | kg<br>lb |
| Maximale kruip (15 minuten) | 8 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 16 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

| Scherm | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm segmenten | 5 |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 243×300×127 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 243×300×127 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 233×193 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 233×193 mm |
| Materiaal behuizing | edelstaal, kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Meetcellen - aantal | 1 |

| Functies | |
|---|---|
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min<br>off<br>5 min<br>15 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 3 |

| Stroomvoorziening | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm |

# KERN **FFN 15K2IPN**

Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65

| | |
|---|---|
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Batterij – enkelgewicht | 680 g |
| Accu | WTB-A01N |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 30 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 50 h |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Batterij/accu aangesloten | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 25 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 95 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 310×402×205 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,6 kg |
| Verzendgewicht | 5,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 5,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761134065 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

