SAUTER **HK-D**

Eersteklas Leeb-hardheidsmeter



Datum van opstelling: 10.08.2026

Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Leeb-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HK

Meetsysteem	
Meetbereik [Min] (HLx)	170
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Afleesbaarheid hardheid [d] (Hlx)	1
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D
Eenheden	HL HV HB HRB HRC
Tolerantie (% van [Max])	1%
Testobject dikte [Min]	3 mm
Hardheidsschalen	HLD
Testobject minimumgewicht [Min]	2 kg
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm

Scherm	
Type display	grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	11 mm

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	132×82×31 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	132×82×31 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Schaal - Display type	Digitaal

Functies	
Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
360° meting mogelijk	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	32
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	600
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	0,5 - 60 min

Interface	
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	200 h
Batterij capaciteit	3.000 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij – enkelgewicht	23 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	46 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	4,5 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

SAUTER **HK-D**

Eersteklas Leeb-hardheidsmeter

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×220×87 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,54 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,4 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761139473
Goederencode	90241040
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

