
KERN **KFU 600V20M**

U-Weegbrug, Belastbaar gedeelte staal gelakt



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Weegbrug
Productfamilie	KFU-V20-IP67

Meetsysteem	
Weegbereik [Max]	600 kg
Afleesbaarheid [d]	200 g
Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar)	4 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel type	ZEMIC H8C 0.5 ton

Ontwerp	
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1190×840 mm
Afmetingen weegoppervlak	1190×840 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1361×840×80 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Materiaal onderbouw	staal, gepoedercoat
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportwielen	✓
Kabellengte	5 m
Plattformkonstruktion	Gelaste lastplaat; geribbeld plaatstaal
Meetcellen - aantal	4
Nominale draagvermogen (WLL)	2250 kg

Functies	
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67

Approval	
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	200 g

Diensten	
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1410×890×315 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	55 kg
Brutogewicht ca.	90 kg
Verzendgewicht	88 kg
Verzendvolume (gewicht)	79,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761493780
Goederencode	90318080
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

