KERN **RIB 6K-3M**

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Prijsweegschaal
Productfamilie	RIB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	3 kg; 6 kg
Afleesbaarheid [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Reproduceerbaarheid	0,001 kg; 0,002 kg
Linearisatie	± 0,001 kg; 0,002 kg
Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar)	0,02 kg; 0,04 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	6 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aliminium IP65 met siliconen coating

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte	18 mm
Extra scherm	18 mm Stative

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	325×340×115 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	325×340×115 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	294×225 mm
Afmetingen weegoppervlak	294×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Functie voor prijsberekening	✓
PLU - directe toetsen	10
PLU - totaal	20
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 5 min 10 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off 30 min selecteerbaar 15 min
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	33

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS

KERN **RIB 6K-3M**

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking

	UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen plus, buiten minus
Type batterij/accu	Pb
Batterij	geen batterij
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij – enkelgewicht	741,8 g
Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	80 h
Accu oplaadtijd	14 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,001 kg; 0,002 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×380×150 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	4,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761180819
Goederencode	84238125
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkkS

FACTORY

M