# KERN **RPB 3K3DM**

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Prijsweegschaal |
| Productfamilie | RPB |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 1500 g; 3000 g |
| Afleesbaarheid [d] | 0,5 g; 1 g |
| Reproduceerbaarheid | 1 g; 2 g |
| Linearisatie | ± 3 g; 6 g |
| Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar) | 10 g |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Tarrabereik | -2999 g |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 3 kg (M1) |
| Inslingertijd | 1 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 5 g; 10 g |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Bauart der Waage | Multidelingsweegschaal |
| Eenheden | g |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Weegcel type | Tscale BX6 |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 15 mm |
| Extra scherm | 15 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 283×318×100,3 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 283×318×110,3 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 204×263 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 204×263 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief draaibaar | no |
| Statief kantelbaar | no |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Meetcellen - aantal | 1 |

## Functies

| | |
|---|---|
| Functie voor prijsberekening | ✓ |
| PLU - totaal | 10 |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreerfunctie | handleiding (eenmalig) |
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 standaard |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |

# KERN **RPB 3K3DM**

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Accu | 6 V, 3.2 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 30 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 60 h |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| IJkeenheid [e] | 0,5 g; 1 g |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-227 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 510×342×196 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,6 kg |
| Verzendgewicht | 6,8 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 6,8 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761252158 |
| Goederencode | 84238125 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION




### FACTORY

